

AGIP AQUAMET OSL



Agip aquamet OSL je vodou rozpustná chladicí kapalina, neobsahující minerální oleje, chlor a zinek, pro vytvoření čirého roztoku k univerzálnímu použití.

JAKOSTNÍ PARAMETRY AGIP AQUAMET OSL

Vzhled (5%, jmen. průměr 20)		průzračný	
číslo barvy		0,5	DIN ISO 2049
hustota/15°C	kg/m ³	1030	DIN 51 757
viskozita při 20°C	mm ² /s	33	DIN 51 562
hodnota pH (4%ní)		9,0	DIN 51 369
zkouška na korozi (4%)	stupeň koroze	0-0	DIN 51 360 T.2

VLASTNOSTI

- dobré chladicí vlastnosti, dobrá pozorovatelnost procesu broušení
- velmi dobrý vlhčicí a oplachovací účinek, účinná ochrana proti korozi
- odpovídá požadavkům TRGS 611
- dlouhá doba použitelnosti, nevytváří pěnu
- žádné lepkavé zbytky

POUŽITÍ

Agip aquamet OSL je univerzální chladicí roztok pro všechny středně těžké a těžké práce při broušení oceli a litiny.

Doporučené koncentrace při použití: 4%-6%

Faktory: Refraktometr: 1,6