



AGIP AQUAMET SBH

Agip aquamet SBH je vodou rozpustná, minerální oleje, chlór a zinek neobsahující chladicí kapalina určená k výrobě čirého, transparentního roztoku chladicí kapaliny.

JAKOSTNÍ PARAMETRY AGIP AQUAMET SBH

vzhled (5%, NW 20)		čirá	
číslo barvy		0,5	DIN ISO 2049
hustota/15°C	kg/m ³	1110	DIN 51 757
viskozita při 20°C	mm ² /s	190	DIN 51 562
hodnota pH (10%ní)		9,2	DIN 51 369
test na litin. třískách (1:25)	stupeň koroze	0-0	DIN 51 360 T.2
pěnovost (emulze 4%, voda 10°d)		1	přečerpávací metoda

VLASTNOSTI

- dobré chladicí vlastnosti, dobrá sledovatelnost průběhu broušení
- velmi dobrý smáčecí a oplachovací účinek, vysoce účinná ochrana proti korozi
- odpovídá požadavkům TRGS 611
- dlouhá doba použití, extrémně nízká pěnovost
- netvoří žádné lepivé zbytky

POUŽITÍ

Agip aquamet SBH je univerzální roztok chladicí kapaliny pro všechna středně těžká a těžká broušení ocelí a litiny.

Doporučené koncentrace při použití:

jemné obrábění		3,0% - 4,0%
obrábění hliníku	podle požadavků	5,0% - 10%

Faktory: Refraktometr: 1,4 Titrace: vyhovuje