



AGIP ASTER L

Agip ASTER L je s vodou nemísitelný, bezchlórový olej pro obrábění kovů, s potlačenou tvorbou olejové mlhy, na bázi minerálního oleje.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP ASTER L

Hustota / 15°C	kg/m ³	890	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	10	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	145	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-40	DIN ISO 3016
Korozivní účinek na měď		1b	ASTM D 130
Čtyřkuličkový aparát	N	2500	DIN 51 350

VLASTNOSTI

- na bázi vysoce rafinovaných základových olejů s dobrou oplachovací schopností
- žádné zbarvení případně tvoření skvrn na strojích a obrobcích
- s velmi dobrou odolností proti stárnutí
- neobsahuje chlor, téměř bez aromátů, s dobrou ochranou proti korozi
- výkonný nízkoviskozní obráběcí olej s nepatrnou tvorbou olejové mlhy

POUŽITÍ

Agip ASTER L se speciálně hodí pro honování a lapování železných kovů.

Zaručuje velice dobrý čistící účinek u nástrojů.

Rovněž je použitelný pro obrábění oceli, hliníku a barevných kovů na automatech.

