



AGIP ASTER MP

Agip ASTER MP je s vodou nemísitelný, chloru prostý olej pro obrábění kovů, téměř bez olejové mlhy, na bázi minerálního oleje.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP ASTER MP

Hustota / 15°C	kg/m ³	875	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	30	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-12	DIN ISO 3016
Korozivní účinek na měď		Ia	ASTM D 130
VKA	N	2000	DIN 51 350

VLASTNOSTI

- na bázi vysoce rafinovaných základových olejů s dobrou schopností vyplachování
- žádné zabarvení případně tvoření skvrn na strojích a obrocích
- s velmi dobrou odolností proti stárnutí
- chloru prostý, téměř bez aromátů, s dobrou ochranou proti korozi
- výkonný obráběcí olej s nepatrnou olejovou mlhou
- použitelný jako mazací a hydraulický olej HLP 32, CLP 32

POUŽITÍ

Agip ASTER MP může být používán jako olej pro obrábění kovů, jakož i jako mazací a hydraulický olej. Hodí se pro středně těžké obrábění oceli, hliníku a barevných kovů řezáním.