

# AGIP ASTER TA/E



Agip ASTER TA/E je s vodou nemísitelný, bezchlórový, vysokovýkonný obráběcí olej téměř bez olejové mlhy, na bázi minerálního oleje.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP ASTER TA/E

Hustota / 15°C	kg/m <sup>3</sup>	890	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm <sup>2</sup> /s	17	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-9	DIN ISO 3016
Korozivní účinek na měď	koroz. stupeň	1B	ASTM D 130
VKA	N	4000	DIN 51 530

## VLASTNOSTI

- na bázi vysoce rafinovaných základových olejů s dobrou oplachovací schopností
- žádné zbarvení případně vytváření skvrn na strojích a obrocích
- bezchlórový, téměř bez aromátů, s dobrou ochranou proti korozi
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí
- nízkoviskozní řezný olej s nepatrnou tvorbou olejové mlhy

## POUŽITÍ

Agip ASTER TA/E se speciálně hodí k obrábění legovaných ocelí a barevných kovů na obráběcích strojích výrobců Davenport, Gildemeister, Tornos, Index atd., je rovněž použitelný při obrábění ozubení na strojích Gleason a je schválen pro těžké operace broušení (profilové broušení) na obráběcích strojích Kapp.

