



# AGIP CORO DWO 15 L

Agip Coro DWO 15 L je antikoroziční prostředek, jehož základem je směs isoparafinických uhlovodíků s nepatrným zápachem. Nabízí vysokou antikoroziční ochranu a dobře odpuzuje vodu.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP CORO DWO 15 L

Barva		3	
Hustota/15°C	kg/m <sup>3</sup>	780	DIN 51 757
Viskozita/20°C	mm <sup>2</sup> /s	2,2	DIN 51 562
Bod vzplanutí (Abel-Pensky)	°C	63	
Třída požární nebezpečnosti VbF		A III	
Typ ochranného filmu		olejový	
Tloušťka filmu po nanášení máčením	μm	2 – 3	
Kondenzační komora s proměnlivým klimatem	cykly	> 15	DIN 50 017 KFW
Solná postřiková komora	h	8	DIN 50 021 SS
Vlhká komora	h	120	ASTM D 1748

## VLASTNOSTI

- Směs isoparafinických uhlovodíků
- Vytváří olejový ochranný film s velmi dobrou antikoroziční ochranou
- Má schopnost odpuzovat vodu, je vysoce vzlinavý
- Odstranitelný pomocí běžných průmyslových čističů a rozpouštědel
- Stabilní vůči kyselým a alkalickým roztokům

## POUŽITÍ

Agip Coro DWO 15 L je vysoce účinný odpuzovač vody a bezpečně chrání před korozi způsobenou povětrnostními podmínkami, vhodný pro mezikonzervaci i konečnou konzervaci.

Produkt se používá ve stavu, v jakém se dodává, obzvláště v ponorných lázních, při nanášení stříkáním je nutno dodržet příslušné bezpečnostní předpisy.

Skladování: 5 °C – 30 °C

