



AGIP CORO DWO 20 L

Agip Coro DWO 20 L je prostředek na ochranu proti korozi na bázi bezaromátového technického benzínu. Poskytuje vysokou ochranu proti korozi a dobrou schopnost vytěšňovat vodu.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP CORO DWO 20 L

Barva		2	
Hustota / 15°C	kg/m ³	800	DIN 51 757
Viskozita / 20°C	mm ² /s	2	DIN 51 562
Bod vzplanutí (Abel-Pensky)	°C	61	
Třída požární nebezpečnosti		A III	
Typ ochranného filmu		olejovitý	
Klima se zkondenzovanou vodou	cykly	>20	DIN 50 017 KFW

VLASTNOSTI

- technický benzín bez obsahu aromátů
- vytváří olejovitý ochranný film s velmi dobrou protikorozi ochranou
- dobrá schopnost odpuzovat a vytěšňovat vodu, vysoká vzlínavost
- rychlé schnutí bez fleků
- mírný zápach

POUŽITÍ

Agip Coro DWO 20 L je vysokúčinný vytěšňovač vody s bezpečnou ochranou před atmosférickou korozi pro delší skladování ve vnitřních prostorech až do 8 měsíců.

Produkt se používá ve stavu, v jakém se dodává, přednostně v ponorných koupelích, v případě stříkání je potřeba dbát příslušných bezpečnostních předpisů.

