

AGIP Coro DWV 45 L



Agip Coro DWV 45 L je „DEWATERINGFLUID“ (kapalina na vytěšňování vody) na bázi rozpouštědel s nízkým obsahem aromátů. Má vysokou protikorozní ochranu a dobrou schopnost vytěšňování vody.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP Coro DWV 45 L

Barva		5	
Hustota / 15°C	kg/m ³	843	DIN 51 757
Viskozita / 20°C	mm ² /s	3	DIN 51 562
Bod vzplanutí (Abel-Pensky)	°C	63	
Třída požárního nebezpečí V b F		A III	
Druh ochranného filmu		vazelínový	
Kondenzační komora s proměnlivým klimatem	cykly	45	DIN 50 017 KFW
Solná postřiková komora	h	48	DIN 50 021 SS
Vlhká komora	h	>240	ASTM D 1748

VLASTNOSTI

- rozpouštědlo s nepatrným zápachem
- vytváří vazelinový ochranný film s velice dobrou ochranou proti korozi
- dobrá schopnost vytěšňování vody
- vypíratelný pomocí běžných průmyslových čistících prostředků nebo rozpouštědly
- stabilní vůči kyselým a alkalickým kontaminantům
- velice vydatný

POUŽITÍ

Agip Coro DWV 45 L je protikorozní ochranný prostředek pro rychlé schnutí a současné konzervování kovových částí a nástrojů, zvláště po galvanickém zušlechťování. Vhodný pro předběžnou a konečnou konzervaci. Používá se přednostně v ponorných lázních, může však být také nanesen postřikem.

