

AGIP Coro WMO 8



Agip Coro WMO 8 je s vodou mísitelný ochranný prostředek proti korozi na bázi minerálního oleje. Obsahuje emulgátory a ochranná aditiva proti korozi a vytváří po použití lehce mastný, nelepivý film.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP Coro WMO 8

Barva		5 hnědá	
Hustota / 15°C	kg/m ³	921	DIN 51 757
Viskozita / 20°C	mm ² /s	110	DIN 51 562
Viskozita / 40°C	mm ² /s	60	DIN 51 562
pH hodnota emulze	l0%ní	8,5	DIN 51 369
Kondenzační komora s proměnlivým klimatem (10%)	cykly	>8	DIN 50 017
Solná komora	(10%) h	48	DIN 50 021 SS

VLASTNOSTI

- tvoří lehce olejový, nelepivý ochranný film
- vynikající stabilita emulze
- vypíratelný pomocí běžného rozpouštědla nebo vodným alkalickým čisticím prostředkem

POUŽITÍ

Agip Coro WMO 8 se nejlépe hodí pro konzervování lesklých a fosfátovaných povrchů.

Agip Coro WMO 8 se před použitím smíchá s vodou v mísícím poměru 10% až 30% a při nanášení namáčením se používá při teplotě ca. 70°C.