



AGIP metalCut 10 TB

Agip metalCut 10 TB je vodou nemísitelný, bezchlórový, nízkoviskozní aditivovaný vysoce výkonný obráběcí olej na bázi minerálního oleje, s produktu specifickými aditivy.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalCut 10 TB

Vzhled		čirý	
Barva		1,5	DIN ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m ³	871	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	15	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	180	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-18	DIN ISO 3016
Korozivní účinek na měď	koroz. stupeň	4-20A3	DIN 51 779
Čtyřkuličkový aparát	N	7000	DIN 51 350

VLASTNOSTI

- na bázi vysoce vyrafinovaných minerálních olejů s dobrou oplachovací schopností
- se syntetickými tukovinami a produktu specifickými aditivy
- s organickými účinnými látkami obsahujícími fosfor a síru
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí
- dobrá protikorozní ochrana, bez chloru a téměř bez aromatů
- vysoce aktivní řezný olej nízkoviskozní, s minimální tvorbou olejové mlhy

POUŽITÍ

Agip metalCut 10 TB je vhodný speciálně pro hluboké vrtání, protahování a frézování obtížně a velice obtížně obrobitelných materiálů. Doporučujeme rovněž pro ostatní typy obrábění, jako například řezání závitů, ševingování ozubených kol a jemné obrábění ozubených kol, kdy je požadován nízkoviskozní řezný olej.

Produkt není vhodný pro obrábění barevných kovů.