



AGIP metalCut 10 ZF-S

Agip metalCut 10 ZF-S je vodou nemísitelný, bezchlórový, nízkoviskozní, aditivovaný vysoce výkonný obráběcí olej na bázi minerálního oleje, se specifickými účinnými látkami.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalCut 10 ZF-S

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------------|
| Vzhled | | čirý | |
| Barva | | 1,5 | DIN ISO 2049 |
| Hustota / 15°C | kg/m ³ | 871 | DIN 51 757 |
| Viskozita / 40°C | mm ² /s | 15 | DIN 51 562 |
| Bod vzplanutí | °C | 180 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | DIN ISO 3016 |
| Korozivní účinek na měď | koroz. stupeň | 4-20A3 | DIN 51 779 |
| VKA | N | 7000 | DIN 51 350 |

VLASTNOSTI

- na bázi vysoce rafinovaných minerálních olejů s dobrou oplachovací schopností
- se syntetickými tukovinami a pro tento produkt specifickými aditivy
- s organickými účinnými látkami obsahujícími fosfor a síru
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí
- dobrá protikorozní ochrana, bez chloru a téměř bez aromátů
- nízkoviskozní, vysoce aktivní řezný olej, s minimální tvorbou olejové mlhy.

POUŽITÍ

Agip metalCut 10 ZF-S je vhodný speciálně na hluboké vrtání, protahování a frézování obtížně a velice obtížně obrobitelných materiálů. Doporučujeme rovněž pro ostatní typy obrábění, jako například řezání závitů, ševingování ozubených kol a jemné obrábění ozubených kol, když je vyžadován nízkoviskozní řezací olej.

Produkt není vhodný pro obrábění barevných kovů.