



AGIP metalCut MMS 001

S vodou nesmísitelná, speciální chladicí kapalina bez aromátů pro použití při broušení, honování, vysekávání, lapování, děrování a k mazání minimálním množstvím maziva.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalCut MMS 001

		Jednotka	Postup zkoušky
Kinetická viskozita při 20 °C	mm ² /s	2,5	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	1,8	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	798	DIN 51 757
Bod vzplanutí o.k.	°C	78	DIN ISO 2592

VLASTNOSTI

Agip metalCut MMS 001 je nízkoviskozní olej bez aromátů, pro řezání, broušení a tváření, na bázi bezaromatických uhlovodíků se speciálními přísadami. Tyto přísady zajišťují výborný neměnicí se smáčecí a oplachovací účinek i dobrou sedimentaci. Tím se dosahuje optimální trvanlivost nástroje jakož i trvale dobrý povrch obrobku.

Tento speciální produkt je zařazen do WGK I.

POUŽITÍ

Agip metalCut MMS 001 může být použit všude tam, kde jsou účelné a potřebné takové nízkoviskozní oleje pro broušení, honování, lapování, lisování, děrování jakož i pro ostatní obráběcí postupy.

Agip metalCut MMS 001 se rovněž nejlépe hodí pro použití v profilovacích strojích s válcovým skrápěčem. Osychá beze zbytků a poskytuje čistý povrch.

Další oblastí je použití jako oplachovací nebo čistící medium.

Při výběru produktu je nutno dbát předpisů výrobce.

DOPLŇJÍCÍ FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Agip metalCut MMS 001	Jednotka		Postup zkoušky
Barva		0	DIN ISO 2049
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,1	DIN 51 558
Číslo zmýdelnění	mgKOH/g	9	DIN 51 559
Třída požárního nebezpečí VbF		AIII	

BEZPEČNOST ZDRAVÍ

Při zacházení s minerálními produkty nutno dodržovat bezpečnostní opatření!

tisk: 10/05

strana 1 z 1

