



AGIP metalCut UNI

Agip metalCut UNI je s vodou nemísitelný, bezchlórový kovoobráběcí olej vyrobený na bázi minerálního oleje, s nízkou tvorbou olejové mlhy.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

Agip metalCut UNI

metalCut		10 UNI	22 UNI	32 UNI	46 UNI	
hustota/15°C	Kg/m ³	867	869	870	873	DIN 51 757
viskozita/40°C	mm ² /s	10	22	32	46	DIN 51 562
bod vzplanutí	°C	147	174	200	208	DIN ISO 2592
bod tuhnutí	°C	-10	-10	-10	-10	DIN ISO 3016
koroze vůči mědi		l a	l a	l a	l a	ASTM D 130

VLASTNOSTI

- na bázi vysoce rafinovaných základových olejů s dobrou oplachovací schopností
- žádné barvení, popř. tvorba skvrn na strojích a obrobcích
- velmi dobrá odolnost vůči stárnutí
- bezchlórový, nízký obsah aromatů, dobrá ochrana proti korozi
- výkonný obráběcí olej s malou tvorbou olejové mlhy

POUŽITÍ

Agip metalCut UNI je vhodný pro středně těžké obrábění, stejně jako pro operace broušení oceli, hliníku a barevných kovů.

