



AGIP metalGrind S 10 CBN

Agip metalGrind S 10 CBN je vodou nemísitelný chloru prostý, nízkoviskozní brusný olej na bázi minerálního oleje, se sníženými sklony k tvorbě olejové mlhy, vyrobený na bázi minerálního oleje s derivatizovanými (modifikovanými) a syntetickými pevnými látkami a aditivy, obsahujícími síru a fosfor.

JAKOSTNÍ PARAMETRY AGIP metalGrind S 10 CBN

Barva		čirá	
Číslo barvy		1,0 – 1,5	
Hustota / 15°C	kg/m ³	864	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	10	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 160	DIN ISO 2592

VLASTNOSTI

- základní oleje na bázi minerálního oleje, dobrá schopnost přijímání a vydávání tepla
- dobrá odolnost proti oxidaci, nepatrná tvorba mlhy, velmi dobrá schopnost odvodu tepla
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí, výborné chování při nízkých teplotách, neutrální zápach
- obsahuje derivatizované a syntetické pevné látky
- neobsahuje chlór, má nízký obsah aromatických látek, je stabilní ve stříhu, má dobrou ochranu proti korozi
- snáší se všemi na trhu běžnými těsnicími materiály a s materiály, ze kterých jsou vyrobeny kabely

POUŽITÍ

Agip metalGrind S 10 CBN je vysokovýkonný brusný olej a hodí se především pro broušení brusnými kotouči CBN a diamantovými. S tímto produktem lze bez problémů zvládnout nejobtížnější brusné operace, jako například vpichovací broušení, broušení drážek, tvarové broušení, rovinné broušení, obvodové broušení. Produkt má schválení a doporučení od firem Kapp a Junker, ale úspěšně se používá i na bruskách firem Studer, Gühring a UVA.

Skladovat by se měl při pokojové teplotě, zákal při teplotách pod +7°C je reverzibilní.

K specifickým technickým otázkám jsou Vám naši technici vždy ochotně k dispozici.