



AGIP metalGrind S 5 HM

Agip metalGrind S 5 HM je s vodou nemísitelný, bezchlórový, nízkoviskozní brusný olej s nepatrnou tvorbou olejové mlhy, na bázi minerálního oleje vysoké čistoty.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

Agip metalGrind S 5 HM

Vzhled	jednotky	čirý	
Barva		0	
Hustota / 15°C	kg/m ³	812	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	4	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	138	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	<-5	DIN ISO 3016

VLASTNOSTI

- na bázi vysoce rafinovaných minerálních olejů, dobrá schopnost příjmu tepla a předávání tepla
- bez aromátů
- s velmi dobrou odolností proti stárnutí, dobré chování v nízkých teplotách, pachově neutrální
- neinklinuje ke kouření
- bezchlórový, stabilní ve stříhu, dobrá ochrana proti korozi
- kompatibilita se všemi běžnými těsnícími materiály

POUŽITÍ

Agip metalGrind S 5 HM je vhodný při broušení oceli, litiny a tvrdokovů. Produkt má vynikající chladicí a oplachovací účinek. Dosahuje se tím vynikající jakost povrchu.

Skladování má být prováděno při běžné teplotě místnosti.