



AGIP metalStanz 3M

Agip metalStanz 3M je s vodou nemísitelné, nízkoviskozní mazivo pro tváření, s polárními aditivy.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalStanz 3M

Vzhled		čirý	
Barva		0,5	
Hustota / 15°C	kg/m ³	818	DIN 51 757
Viskozita / 20°C	mm ² /s	4,5	DIN 51 562
Viskozita / 40°C	mm ² /s	2,7	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	106	DIN ISO 2592
Číslo zmýdelnění	mgKOH/g	8	DIN 51 559

VLASTNOSTI

- velice vydatný olej na minerální bázi pro vysekávání a tažení, s obsahem polárních aditiv
- není mísitelný s vodou
- pachově neutrální, odpařující se téměř beze zbytků
- zanechává velmi tenký olejový film, který je odstranitelný vodnými neutrálními, případně alkalickými čisticími prostředky, zpravidla lze od odmaštění upustit

POUŽITÍ

Agip metalStanz 3M se hodí převážně jako tažný a vysekávací olej pro zpracování tenkých plechů z hliníku, jeho slitin a barevných kovů, ale rovněž pro železné materiály o malé tloušťce.

Agip metalStanz 3M zanechává za sebou olejový, téměř nepozorovatelný film maziva.

Produkt může být nanášen všemi běžnými způsoby.

K specifickým technickým otázkám jsou Vám naši technici vždy ochotně k dispozici.

