



AGIP metalStanz 4 EP

Agip metalStanz 4 EP je s vodou nemísitelné, nízkoviskozní tvářecí mazivo s polárními přísadami.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalStanz 4 EP

	Jednotka	Hodnota	Metoda
Vzhled	čirý		
Barva	0,5		
Hustota při 15°C	kg / m ³	780	DIN 51 757
Viskozita při 20°C	mm ² / s	2,4	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	>56	DIN ISO 2592
Třída požárního ohrožení	A III		VbF

VLASTNOSTI

- velmi účinné protahovací a vysekávací mazivo, založené na minerálním oleji, s aditivy pro zvýšení účinnosti
- vodou nemísitelné
- bez chloru a aromátů
- má neutrální zápach, odpaří se prakticky beze zbytku
- kompatibilní se všemi kovy

POUŽITÍ

Agip metalStanz 4 EP se hlavně používá jako vysekávací a protahovací olej, také použitelný pro zakružování, lemování, atd.

V pracovním prostředí je zapotřebí zabezpečit dostatečné větrání.

Skladovací teplota: 0 až +30°C

Pro specifické technické dotazy spojte se laskavě s našim technickým oddělením.

