



# AGIP metalStanz ST 130 CL

Agip metalStanz ST 130 CL je s vodou nemísitelné, chlor obsahující mazivo s vysoce účinnými EP aditivami pro hluboké tažení a přesné stříhání.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP metalStanz ST 130 CL

Číslo barvy		7,5	ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m <sup>3</sup>	1207	DIN 51 757
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	105	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	218	DIN ISO 2592
Korozivní účinek na měď	koroz. stupeň	I-100A3	DIN 51 759
Čtyřkuličkový aparát - svařovací tlak	N	10000	DIN 51 530
Reichert test	mm <sup>2</sup>	2,0	

## VLASTNOSTI

- velmi výkonný olej pro přesné stříhání
- výborná schopnost snášet tlak
- vysoký EP- účinek, obsahuje chlor
- s velmi dobrou ochranou proti stárnutí a korozi
- vysoká teplotní stálost
- polární aditiva

## POUŽITÍ

Agip metalStanz ST 130 CL se používá k přesnému stříhání plechů střední tloušťky až 15 mm od jednoduchých C-ocelí až vysocelegované Cr-, Ni-, Mo-, V-legované oceli. Nanáší se pomocí válců, postřikem nebo štětcem.

K odmaštění je možné použít alkalické čisticí prostředky.

Skladování: 0 až 40 °C

