



AGIP metalCut 22 TB

Agip metalCut 22 TB je s vodou nemísitelný, vysoce výkonný obráběcí olej s nepatrnou tvorbou olejové mlhy, bez obsahu chloru na bázi minerálního oleje, s výkonnými EP-aditivy a polárními zlepšovately mazacích schopností.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalCut 22 TB

Barva		2,5	DIN ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m ³	890	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	22	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	210	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-18	DIN ISO 3016
Korozní účinek na měď	korozní stupeň	4-100A3	DIN 51 779
Čtyřkuličkový aparát	N	7000	DIN 51 350

VLASTNOSTI

- na bázi vysoce rafinovaných minerálních olejů s dobrou oplachovací schopností
- se syntetickými mastnými látkami a specifickými aditivy
- s organickými účinnými látkami obsahujícími fosfor a síru
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí
- bez obsahu chloru a téměř bez aromátů, s dobrou protikorozi ochranou
- nízkoviskózní, vysoce aktivní řezná kapalina, s minimální tvorbou olejové mlhy

POUŽITÍ

Agip metalCut 22 TB je vhodný speciálně na hluboké vrtání, protahování a frézování obtížně a velice obtížně obrobitelných materiálů. Doporučujeme rovněž pro ostatní typy obrábění, jako na příklad řezání závitů, ševingování ozubených kol a jemné obrábění ozubených kol, kdy se vyžaduje nízkoviskózní řezná kapalina.

Produkt není vhodný pro obrábění barevných kovů.