



AGIP metalCut 32 UNI PLUS

Agip metalCut 32 UNI PLUS je vodou nemísitelný, bezchlórový, kovoobráběcí olej na bázi minerálního oleje, s nízkou tvorbou olejové mlhy.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalCut 32 UNI PLUS

Vzhled		čirý	
Hustota / 15°C	kg/m ³	875	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	32	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 190	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-24	DIN ISO 3016
Korozivní účinek na měď	koroz. stupeň	I a	DIN 51 779
Čtyřkuličkový aparát	N	2000	DIN 51 350

VLASTNOSTI

- na bázi vysoce rafinovaných základových olejů s dobrou oplachovací schopností
- nezpůsobuje žádné zbarvení případně tvorbu skvrn na strojích a obrobcích
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí
- bez obsahu chlóru, má nízký obsah aromatů, dobrá ochrana proti korozi
- výkonný obráběcí olej s malou tvorbou olejové mlhy
- použitelný jako mazací a hydraulický olej HLP 32, CLP 32

POUŽITÍ

Agip metalCut 32 UNI PLUS může být používán jako kovoobráběcí olej stejně jako mazací a hydraulický olej. Je vhodný pro středně těžké obráběcí a brusné operace u oceli, hliníku a barevných kovů.

Evropský katalog odpadů : 12 01 07.