



AGIP metalCut EP 1510 A

Agip metalCut EP 1510 A je vodou nemísitelný, bezchlórový, additivovaný, vysoce výkonný obráběcí olej na bázi hydrokrakového oleje, s produktu specifickými aditivy.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalCut EP 1510 A

Vzhled		čirý	
Barva		2	DIN ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m ³	884	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	28	DIN 51 562
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,1	DIN 51 558
Bod vzplanutí	°C	210	DIN ISO 2592
Korozivní účinek na měď	koroz. stupeň	4-20A3	DIN 51 779
Čtyřkuličkový aparát	N	6500	DIN 51 350
Reichert test	mm ²	2,3	
Index olejové mlhy		1,5	

VLASTNOSTI

- na bázi hydrokrakových olejů s dobrou oplachovací schopností
- se syntetickými tukovinami a produktu specifickými aditivy
- se síru obsahujícími organickými účinnými látkami
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí
- dobrá protikorozní ochrana, bez chloru a téměř bez aromátů
- vysoce aktivní řezný olej s minimální tvorbou olejové mlhy

POUŽITÍ

Agip metalCut EP 1510 A je vhodný speciálně pro hluboké vrtání, protahování a frézování obtížně a velice obtížně obrobitelných materiálů. Doporučujeme rovněž pro ostatní typy třískového obrábění, jako například řezání závitů, kdy potřebujeme vysoce aktivní řezný olej.

Produkt není vhodný pro obrábění barevných kovů.

