



# AGIP metalPress FP 120 AU

Agip metalPress FP 120 AU je vysoce hodnotný olej pro lisování protlačováním, s polárními přísadami a aditivy proti opotřebení, prostý minerálního oleje.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AGIP metalPress FP 120 AU

Barva		1,5	ISO 2049
Pach		velmi mírný	
Hustota / 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	930	DIN 51 757
Viskozita / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	53	DIN 51 562
Korozivní účinek na měď	koroz. stupeň	4-100A3	DIN 51 759
VKA svařovací tlak	N	6000	DIN 51 530

## VLASTNOSTI

- velmi výkonný olej při lisování protlačováním
- výborná schopnost snášení tlaku
- bez chloru
- s velmi dobrou ochranou proti stárnutí a korozi
- vysoká odolnost proti teplotě
- se síru obsahujícími účinnými látkami
- polární aditiva

## POUŽITÍ

Agip metalPress FP 120 AU se používá při lisování protlačováním, při protahování a lisování ocelových plechů při vysokém zatížení. Není vhodný pro opracování barevných kovů. Svařovací procesy ovlivní jen v malé míře.

K odmaštění je možno použít alkalické čisticí prostředky.

Ideální skladovací teplota: 0 až +40 °C

