



AGIP metalPress FP 200 FT

Agip metalPress FP 200 FT je s vodou nemísitelné tvářecí mazivo s polárními přísadami a EP aditivy.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalPress FP 200 FT

Barva		4,0	ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m ³	1045	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	58	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	186	DIN ISO 2592
Korozivní účinek na měď	koroz. stupeň	4-100A3	DIN 51 759
Čtyřkuličkový aparát - svařovací tlak	N	10500	DIN 51 530

VLASTNOSTI

- velmi výkonný olej pro přesné stříhání
- výborná schopnost snášení tlaku
- neobsahuje chlor
- s velmi dobrou ochranou proti stárnutí a korozi
- vysoká teplotní stálost
- aktivní aditiva
- polární aditiva
- feintool CF 200

POUŽITÍ

Agip metalPress FP 200 FT se používá k přesnému stříhání ocelí. K opracování barevných kovů jen podmi-
nečně vhodný. Díly musí být po zhotovení omyty.

K odmaštění je možno použít alkalické čisticí prostředky.

Ideální skladovací teplota: 0 až +40 °C

