



AGIP metalPress FP 70 AE

Agip metalPress FP 70 AE je s vodou nemísitelné tvářecí mazivo s polárními přísadami a EP aditivy.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalPress FP 70 AE

Barva		8,0	ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m ³	956	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	117	DIN 51 562
Korozivní účinek na měď	koroz. stupeň	4-100A3	DIN 51 759
Čtyřkuličkový aparát - svařovací tlak	N	12000	DIN 51 530

VLASTNOSTI

- velmi výkonný olej pro protahování, lisování protlačováním a vysekávání
- výborná schopnost snášení tlaku
- neobsahuje chlor
- s velmi dobrou ochranou proti stárnutí a korozi
- vysoká teplotní stálost
- síru obsahující aditiva
- polární aditiva

POUŽITÍ

Agip metalPress FP 70 AE

se používá k lisování protlačováním a k hlubokému tažení ocelových plechů pro lehké až středně obtížné tvářecí postupy. Produkt je kompatibilní se všemi jakostmi ocelí a plechů i pozinkovaných a pohliníkových. Pro zpracování barevných kovů není tento produkt vhodný.

K odmaštění je možno použít alkalické čisticí prostředky.

Ideální skladovací teplota: 0 až +40 °C

