



AGIP metalPress FP 70 MULTI

Agip metalPress FP 70 MULTI je s vodou nemísitelné tvářecí mazivo s polárními přísadami a EP aditivy.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalPress FP 70 MULTI

Barva		2,0	ISO 2049
Hustota / 15°C	kg/m ³	883	DIN 51 757
Viskozita / 40°C	mm ² /s	68	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	200	DIN ISO 3016
Korozivní účinek na měď	koroz. stupeň	I-100A3	DIN 51 759
Čtyřkuličkový aparát - svařovací tlak	N	2400	DIN 51 530

VLASTNOSTI

- velmi výkonný jemný olej pro tažení
- výborná schopnost snášení tlaku
- neobsahuje chlor
- s velmi dobrou ochranou proti stárnutí a korozi
- vysoká odolnost proti teplotě
- HLP 68, CLP 68
- polární aditiva

POUŽITÍ

Agip metalPress FP 70 MULTI se používá k protahování a hlubokému tažení ocelových plechů pro středně obtížné obráběcí postupy. Snáší se se všemi jakostmi ocelí a plechů, také pozinkovaných i pohliníkových.

K odmaštění je možno použít alkalické čisticí prostředky.

Ideální skladovací teplota: 0 až +40 °C

