



AGIP metalPress ST 300 EP

Agip metalPress ST 300 EP je s vodou nemísitelné tvářecí mazivo s polárními přísadami a EP-aditivy.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalPress ST 300 EP

| | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|--------------|
| Barva číslo | | 5,5 | ISO 2049 |
| Hustota / 15°C | kg/m ³ | 981 | DIN 51 757 |
| Viskozita / 40°C | mm ² /s | 200 | DIN 51 562 |
| Bod vzplanutí | °C | > 180 | DIN ISO 2592 |
| Korozivní účinek na měď | koroz. stupeň | 4-100A3 | DIN 51 759 |

VLASTNOSTI

- výkonné tvářecí mazivo
- výborná schopnost absorpce tlaku
- neobsahuje chlor
- s velice dobrou ochranou proti stárnutí a korozi
- vysoká tepelná odolnost
- aktivní účinné přísady
- polární aditiva

POUŽITÍ

Agip metalPress ST 300 EP se přednostně používá k protlačování, rozšiřování, zužování a tažení vysoce legovaných a těžko tvářitelných ocelí. Nehodí se k zpracování barevných kovů. Produkt se nanáší na materiál nezředěný válcí, kapací maznicí nebo postříkem nebo máčením.

K odmaštění lze použít alkalické čisticí prostředky.
Ideální skladovací teplota 0 až +40°C

