

AGIP PRECIS HLP-D



Detergentní hydraulický olej na bázi minerálních olejů s přidávanými účinnými látkami proti korozi, stárnutí a opotřebení.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP PRECIS HLP-D

	jednotka	10	22	32	46	68	Zkušební metoda
Kin.viskozita při 0°C	mm ² /s	<90	<300	<420	<780	<1400	DIN 51 562 T.1
při 40°C	mm ² /s	10	22	32	46	68	DIN 51 562 T.1
při 100°C	mm ² /s	>2,4	>4,1	>5,0	>6,1	>7,8	DIN 51 562 T.1
Hustota při 15°C	kg/m ³	860	865	870	872	880	DIN 51 757
Bod tuhnutí	°C	-50	-35	-30	-27	-24	DIN ISO 3016
Bod vznícení	°C	170	200	210	220	230	DIN EN 22592
Popis		HLP-D	HLP-D	HLP-D	HLP-D	HLP-D	DIN 51 524 T.2

VLASTNOSTI

Agip PRECIS HLP-D – hydraulické oleje jsou vyrobeny z vysoce hodnotných solventních rafinátů. Polární přísady propůjčují této hydraulické kapalině výrazně lepší kluzné vlastnosti než je tomu u běžných maziv, uvedených v normě. Detergentní hydraulické kapaliny vykazují větší smáčecí a čistící účinnost než běžné hydraulické kapaliny.

Výrazná ochrana proti opotřebení, vysoká stabilita vzhledem k stárnutí, optimálně nastavená schopnost oddělitelnosti od vzduchu a výborná ochrana proti korozi jsou některé z vynikajících vlastností.

Zvláště zajímavým znakem těchto hydraulických kapalin je schopnost přijímat vlhkost, aniž by tím byla ohrožena ochrana proti korozi. Větší množství vody je kontrolovaně oddělováno.

POUŽITÍ

Agip PRECIS HLP-D – hydraulické oleje se hodí pro hydraulická zařízení a agregáty, pro které výrobce doporučuje kapaliny HL-, HLP-, nebo HLP-D. Mohou být nasazeny v hydraulických pohonech, bezstupňových, nebo hydrostatických převodech a manuálních převodovkách, stejně jako v elektrolamelových spojkách.

Dále se tyto hydraulické kapaliny na základě své vysoké schopnosti přijímat tlak hodí pro nasazení v přesné hydraulice, řídicích systémech obráběcích strojů a hydraulických lisech vysoké výkonnosti.

Všude tam, kde jsou části zařízení ohroženy usazeninami, způsobenými vlhkostí, nebo slepeninami – např. v hydraulických zařízeních, případně na kluzných ložích obráběcích strojů a při používání pneumatických zařízení – se tyto produkty osvědčily.

Při výběru produktu je třeba dbát doporučení výrobce.



AGIP PRECIS HLP-D



OCHRANA ZDRAVÍ

Při zacházení s mazivy je třeba dbát bezpečnostních předpisů!

Likvidace podle legislativy o odpadech: č. 13 01 10 / 07 06 99

Třída ohrožení vody WGK: I samostupňování podle VwVwS

Změny vyhrazeny

