

AUTOL BIOKETTOL



Biologicky rychle odbouratelný prostředek pro řetězové pily na bázi rostlinných olejů, vyznamenaný „Modrým andělem“, zkoušený KWF

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL BIOKETTOL

Viskozita při 20 °C	mm ² /s	81
při 100 °C	mm ² /s	8,3
Hustota při 15 °C	kg/m ³	920
Teplota vzplanutí o.T.	°C	> 300
Bod tuhnutí	°C	-28

VLASTNOSTI

Autol BIOKETTOL je adhezivní olej pro řetězové pily na bázi základních rostlinných olejů, který je upraven biologicky rychle odbouratelným systémem aditiv a má dobré vlastnosti pro používání.

Svémi mimořádnými viskozitními vlastnostmi a zabudovanými rostlinnými adhezními přísadami dosahuje vynikající mazací schopnosti. V praxi to znamená menší opotřebení řetězu otěrem a nízké teploty listu pily. Díky vynikajícím adhezním vlastnostem může být u pil s dávkovatelným přívodem oleje značně snížena spotřeba oleje.

Autol BIOKETTOL byl zkoušen v KWF úspěšně co do vlastností pro používání a splňuje požadavky přidělení licence RAL pro „biologicky rychle odbouratelný mazací prostředek řetězů“. Toho dokladem je vyznamenaní „Modrým andělem“.

POUŽITÍ

Autol BIOKETTOL se výborně hodí pro letní i zimní použití i za nejtěžších podmínek. Speciální úpravou je dosažena šetrná spotřeba při nejlepších mazacích vlastnostech.

Při delším vyřazení motorové pily z provozu by měly být vyčištěny řezací souprava a olejové čerpadlo.