

AUTOL MEHRBEREICHS -HYDRAULIKÖL HVI



Širokorozsahový hydraulický olej na bázi minerálního oleje.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL MEHRBEREICHS-HYDRAULIKÖL HVI

		ISO-VG 32	ISO-VG 46	ISO-VG 68
Kin.viskozita při 40 °C	mm ² /s	32,1	45,8	68
při 100 °C	mm ² /s	6,1	7,8	10,4
Viskozitní index		140	140	140
Hustota při 15 °C	kg/m ³	870	874	879
FZG-Test A/8,3/90	Kraftstufe	> 11	> 12	> 11
Bod tuhnutí	°C	-30	-28	- 26
Bod vzplanutí o.k.	°C	182	200	210

VLASTNOSTI

Autol MEHRBEREICHSHYDRAULIKÖL HVI je speciálně vyvinutý hydraulický olej s vysokým viskozitním indexem, který přispívá k univerzální použitelnosti produktu.

Autol MEHRBEREICHSHYDRAULIKÖL HVI lze použít tam, kde jsou předepsány HLP-oleje, také blízké ISO-VG. Takto umožněné snížení druhů olejů může vést ke snížení nákladů na skladování u koncového uživatele a také snižuje nebezpečí záměny.

Kromě vynikajícího viskozitně-teplotního chování byla při formulování tohoto produktu kladena váha na tak důležité vlastnosti, jako je například životnost, dobrá odlučitelnost vzduch, vynikající ochrana proti opotřebení a korozi a snášenlivost s elastomery a laky běžnými v oblasti hydrauliky.

POUŽITÍ

Autol MEHRBEREICHSHYDRAULIKÖL HVI je obzvláště vhodný pro hydraulická zařízení, která jsou vystavena značným teplotním výkyvům, jako např. zemědělské a stavební stroje, veřejné dopravní prostředky, jeřáby a vysokozdvizné vozíky.

Při volbě produktu je nutné dbát předpisů výrobce.

SPECIFIKACE

ISO-VG 32, 46, 68
DIN 51 524 T.3 - HVLP

Vickers-Pumpentest
AFNOR NFE 48603

tisk: 11/05

strana 1 z 1