

AUTOL PRECIS-BENTONITFETT



Vysoce kvalitní tuk bez mýdla pro vysoké provozní teploty.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL PRECIS-BENTONITFETT

NLGI konzistence		2
Základové mýdlo		speciální gel
Teplotní rozsah	°C	- 15 až + 150
Bod skápnutí	°C	žádný
SKF test č. 4	°C	140
pracovní pronikavost	0,1 mm	265 – 295
Reakce s vodou		0 – 90
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm ² /s	460
DIN specifikace		KH 2 R

VLASTNOSTI

Autol PRECIS-BENTONITFETT je zásadně odlišný od ostatních tuků, které jsou ztuženy mýdlem. U tohoto výrobku není ztužení docíleno pomocí mýdla, ale pomocí anorganické gelotvorné látky o vysoké čistotě.

Autol PRECIS-BENTONITFETT je čirý, má hladkou texturu a střední konzistenci. Je velmi dobře přilnavý, odolný vůči oxidaci a opotřebení a má výborné mazací vlastnosti.

Výběr surovin o stálé kvalitě a průběžná kontrola jakosti zajišťují stálou kvalitu výrobku.

POUŽITÍ

Výrobek Autol PRECIS-BENTONITFETT je vhodný pro mazání nekluzných i kluzných ložisek, zvláště pak při vysokých teplotách. Výrobek lze použít v teplotním rozsahu – 15 °C až + 150 °C s možnými teplotními špičkami až + 200 °C.

Při dlouhodobém provozu při teplotách nad + 150 °C je doporučováno průběžné mazání. Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce.