

# AUTOL SCHNELLREINIGER SR 100



Biologicky odbouratelný rychločistič.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AUTOL SCHNELLREINIGER SR 100

stav, barva		kapalná, nažloutlá	
Zápach		jemný	
hustota při 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,78	DIN 51 757
rozpuštnost ve vodě		nemísitelný / nepatrně mísitelný	
PH		8,1	(20°C) v testovací vodě
bod vzplanutí	°C	65	DIN 51 758
Třída požární nebezpečnosti		A III	

### AUTOL SCHNELLREINIGER SR 100

- Sestává z uhlovodíků bez obsahu aromátů, s velkou rozpouštěcí silou, neobsahuje životní prostředí poškozující látky, jako fluorované uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, žíraviny, kyseliny, louhy a korozivní síru.
- Má vysokou čisticí účinnost (podle BW TL 6850-0017 vyd. 4, >95%) a je obzvláště vydatný.
- Rychle se odděluje, a proto nepotřebuje dodatečný čas v odlučovači lehkých kapalin
- Je těžko zápalný a je obzvláště příznivý k životnímu prostředí
- Poskytuje účinnou ochranu proti korozi a dovoluje tím i po spláchnutí vodou krátkodobé uskladnění

## POUŽITÍ

Autol SCHNELLREINIGER SR 100 je univerzálně použitelný v průmyslu, zemědělství, lesnictví a stavebnictví k čištění obrobků, nářadí, strojů, nástrojů, nářadí a nejrůznějších agregátů.

Autol SCHNELLREINIGER SR 100 je použitelný pro olej, tuk, vosky, nebo dehet obsahující znečištění, aniž by napadal vůči uhlovodíkům stálé plasty, kovy, pryž, textilie a povlaky, nebo dvousložkové, resp. vypalovací laky.

Nanesení koncentrátu je bez rozředění možné až do max. 50°C ručně prostřednictvím štětce, kartáčem, nebo stříkácí pistolí, je vhodný k použití prostřednictvím vysokotlakového čističe / parního vysokotlakového čističe (dbát návodu k použití od výrobce), v splachovacích, nebo ponorných lázních až do maximálně 50°C a v mycích stolech. Podle typu a stupně znečištění by se měl produkt nechat účinkovat 3 – 5 minut a poté by se měl spláchnout silným proudem chladné vody. I po osprchování vodou je možné krátkodobé uskladnění.