

AGIP GREASE 15 - 16



AGIP GREASE 15 a 16 jsou vláknité tuky zelené barvy na bázi vápníku pro mazání karosérií vozidel.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP GREASE

Agip GREASE	jednotka	15	16
NLGI konzistence		1	2
Penetrace po prohnětení	dmm	325	280
ASTM bod skápnutí	°C	100	100
Viskozita zákl. oleje při 40°C	mm ² /s	65	65

VLASTNOSTI

AGIP GREASE 15 a AGIP GREASE 16 zajišťují efektivní mazání všech částí podvozku. Snižují opotřebení a zajišťují dlouhou životnost a bezproblémový provoz. Jsou odolné vůči vodě a lze je proto použít za většiny podmínek a v kontaktu s vodou.

AGIP GREASE 15 a AGIP GREASE 16 houževnatě lpí na pracovních plochách a efektivně odolávají odstranění v důsledku vibrací, které vedou k odsunutí jiných typů tuků.

POUŽITÍ

AGIP GREASE 15 a AGIP GREASE 16 jsou jednoznačně navrženy a vyráběny k mazání podvozků vozidel, i když jsou vystaveny prudkým vibracím, nárazům a tlakům všeobecně.