



AUTOL FLIESSFETT ZSA

Speciální kapalný tuk pro centrální mazací systémy.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL FLIESSFETT ZSA

Základové mýdlo		Li-12-hydroxystearat
Provozní teplota	°C	- 50 až + 90
Bod skápnutí	°C	170
Základní viskozita při 40 °C	mm ² /s	45
Reakce s vodou		1-90
Antikorozivní vlastnosti (EMCOR-Test)		stupeň 0 a I

VLASTNOSTI

Autol FLIESSFETT ZSA je zeleně zbarvený kapalný tuk pro centrální mazací systémy a lze jej použít i v plně automatických systémech v souladu s DIN 75 203.

Výrobek má velmi dobrou přilnavost, dobrou odolnost vůči vodě, relativně velkou tepelnou odolnost a tvoří mazací film, který velmi dobře snáší tlak. Tečivost byla testována a schválena známými výrobci.

POUŽITÍ

Výrobek Autol FLIESSFETT ZSA je zvláště vhodný pro použití v centrálních mazacích systémech, např. v komerčních vozidlech, ale lze jej použít i ve stacionárních zařízeních.

Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce.

SPECIFIKACE

MP 00/000 G-50

MAN 283

De Limon Flume

MB 264

German Tecaletit

Willi Vogel

Lincoln