

AUTOL HOCHLEISTUNGS- ZAHNRADSPRAY



Speciální mazivo pro mnohostranné použití.

VLASTNOSTI

Autol HOCHLEISTUNGS-ZAHNRADSPRAY je mazivo s pevnými mazivy, vysokotlakými aditivami, adhesivními aditivami a inhibitory koroze.

Suchý mazací film snižuje opotřebení a hluk motoru, je pevný i v ohybu, nevstřebává prach a nečistoty a je odolný vůči vodě (i mořské).

Díky obsahu pevných maziv v produktu Autol HOCHLEISTUNGS-ZAHNRADSPRAY je možný nouzový provoz až při 300°C.

Před prvním nanesením maziva je třeba mazací místa očistit až na kov. Obnovení mazacího filmu je nutné až tehdy, když je holý kov opět viditelný.

POUŽITÍ

Autol HOCHLEISTUNGS-ZAHNRADSPRAY lze použít k mazání otevřených převodů ozubených kol, převodových úchytnů, převodových věnců, kluzných ploch, hnacích řetězců a drátěných kabelů.

Autol HOCHLEISTUNGS-ZAHNRADSPRAY šetrně nanášet a mazat převod až poté, co se odpařilo rozpouštědlo. Teploty pro použití leží mezi -20 °C a +50 °C.

Při volbě produktu je třeba dbát předpisů výrobce.