

# AUTOL M 2000 MULTI-SPRAY



Speciální mazivo-sprej pro mnohostranné použití v průmyslu, u motorových vozidel a v oblasti hobby.

## JAKOSTNÍ PARAMETRY

### AUTOL M 2000 MULTI-SPRAY

hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	809
bod vznícení o.k.	°C	50
IMCO		3,3

## VLASTNOSTI

Autol M 2000 MULTI-SPRAY je multifunkční produkt, který se vyznačuje schopností rozpouštět rez, mazat, téci a krátkodobě účinkující ochrany proti korozi.

Zpracované komponenty se starají o vynikající tekutost, pronikání vrstvami rzi, lpění na plochách a vytvoření mazací vrstvy. Běžný vznik jistého množství usazenin nebo obtížných spojení se zajišťuje použitím pevného maziva MoS<sub>2</sub>.

Produkt je dodáván v aerosolových baleních, což činí použití nezávislým na přítomnosti zařízení na stlačený vzduch. Také zacházení s produktem se tím výrazně zjednodušuje.

## POUŽITÍ

Autol M 2000 MULTI-SPRAY se používá pro motorová vozidla, stavební stroje, průmyslové stroje, v dílnách a také v oblastech hobby jako pomocný prostředek při sestavování a jako ochranný prostředek.

Při volbě produktu je třeba dbát předpisů výrobce!