



AUTOL TOP 2000 W

Jemný Super-Longtime-tuk se syntetickým základovým olejem, pro prodloužené lhůty domazávání.
Odolný vůči slané vodě, extrémně přilnavý
KP I G-30

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AUTOL TOP 2000 W

mýdlová báze		speciální Ca-mýdlo	
Oblast teplot pro použití	°C	-30 až +110	
Bod skápnutí	°C	> 145	
Viskozita zákl.oleje při 40 °C	mm ² /s	800	
Chování vůči vodě		0-90	
Schop. ochrany proti korozi (EMCOR-Test)		stup.koroze 0 a 0	

VLASTNOSTI

Autol TOP 2000 W je jemný speciální tuk s mimořádnými adhezivními a výtečnými Extrem-Pressure schopnostmi – skutečný Super-Longtime-tuk pro prodloužené lhůty domazávání.

Autol TOP 2000 W snižuje za extrémních podmínek opotřebení, je obzvláště odolný vůči smytí z mazacích míst a snižuje rezivění spár i za nízkých relativních pohybů tenkých spár. Je odolný také vůči slané vodě, chladícím kapalinám, prostředkům ochrany rostlin a mnoha louchům. Díky svému složení a jasně určenému použití, v souladu s předpisy výrobce zařízení, je fyziologicky nezávadný a díky tomu také velmi vhodný jako mazivo pro potravinářský průmysl.

Autol TOP 2000 W dosahuje v nestandardním Brugger-testu hodnoty od > 30N/mm

POUŽITÍ

Autol TOP 2000 W je EP-tuk k mazání vozidel, stejně jako zemědělských, lesnických a stavebních strojů. Obzvláště všude tam, kde jsou mazací místa vystavena vlhkosti, slané vodě, hnojivům nebo prostředkům ochrany rostlin, není vhodné překročit teplotu skladování 100°C. Díky jemné konzistenci NLGI-třídy I je teplotnost tohoto tuku dobrá i za nízkých teplot a tento tuk je tedy celoročně použitelný v centrálních mazacích zařízeních.

Pro použití v ložiscích kol a os doporučujeme Autol TOP 2000 HIGH TEMP.
Při volbě produktu je třeba dbát předpisů výrobce.

Pozor! Krátkodobě přípustné maximální teploty +120 °C.

