



Agip Rotra SX/S

Agip Rotra SX/S je hypoidní převodový olej na plně syntetické bázi s vysokotlakými schopnostmi (EP) a LS-přísadami pro extrémní zatížení u samosvorných diferenciálů.

Charakteristika (typické hodnoty):

Agip Rotra SX/S	Jednotky	75W-90	Testovací metoda
Kin. viskozita při 40°C	mm ² /s	103	DIN 51 562/1
při 100°C	mm ² /s	17,8	DIN 51 562/1
Viskozitní index	-	200	DIN ISO 2909
Hustota při 15°C	g/cm ³	867	DIN 51 757
Bod vzplanutí o. k.	°C	>200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-45	DIN ISO 3016

Vlastnosti a výkon:

Agip Rotra SX/S je syntetický převodový olej a má oproti obvyklým převodovým olejům na bázi minerálních olejů zřetelné výhody.

- Vybraná aditiva pro vysoké tlaky zajišťují bezpečné mazání za nejextrémnějších podmínek
- Díky vysokému viskozitnímu indexu se stará o dobrou tekutost za všech teplot a zabezpečuje tím optimální mazání
- Vybrané komponenty zajišťují nejlepší ochranu proti korozi a nejnižší tvorbu pěn. Způsobují snížení tření a přispívají k úsporám pohonných hmot a snižování hlučnosti
- Vynikající stabilita vůči oxidaci zabraňuje předčasnému stárnutí oleje a houžvnatosti viskozity
- Vyvážené Limited Slip vlastnosti umožňují použití u převodovek se samosvornými diferenciály
- Mísitelnost s převodovými oleji pro motorová vozidla na bázi minerálních olejů je zajištěna

Použití:

Agip Rotra SX/S je vhodný především k mazání vysoce zatížených automobilových rozvodovek s hypoidním ozubením. Tento speciální převodový olej je vhodný pro všechna vozidla s pohonem na všechna kola se samosvornými diferenciály.

Specifikace:

Agip Rotra SX/S je schválen nebo splňuje požadavky následujících specifikací:

- API GL5+LS
- MIL-L-2105D
- MIL-PRF-2105E
- ZF TE-ML 05D,07A
- FERRARI