



AUTOL AGROTECH 10W-30

AUTOL AGROTECH je moderní traktorový olej s vylepšenými vlastnostmi za studena pro všechny zemědělské stroje.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE

10W-30

Viskozita při 40 °C	mm ² /s	65
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,3
Viskozitní index	-	146
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	210
Bod tuhnutí	°C	-37
Hustota při 15°C	kg/m ³	870

VLASTNOSTI

Použitím speciálního základového oleje v oleji **AUTOL AGROTECH** je dosaženo vysokého přirozeného viskozitního indexu jako předpokladu pro optimální mazání za všech provozních teplot.

Moderní zemědělské stroje tím, že mají společný mazací systém, kladou zvláštní požadavky na ochranu proti opotřebení a třecí vlastnosti. Tyto vlastnosti mohou být zajištěny pouze speciálními, k těmto účelům vyvinutými aditivami.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

AUTOL AGROTECH je univerzálně použitelné mazivo nejnovější koncepce, určené speciálně pro agregáty zemědělských strojů. Patří k nim dieselové motory s turbokompresorem i bez něj, hydrostatické a mechanické převodovky, rozvodové skříně, nápravy, převodovky s mokkými brzdami a rovněž hydraulické systémy. Pro udržení stejné výkonnosti by měla být i všechna namontovaná zařízení a přídatná zařízení mazána tímto vysokovýkonným mazivem.

Pro samosvorné diferenciály s požadavkem na oleje LS (Limited Slip) pro vysoce zatížené pohony náprav (GL-5) by se měla používat speciální maziva podle mazacích předpisů výrobce stroje.

AUTOL AGROTECH splňuje požadavky následujících specifikací:

STOU/UTTO, ACEA E3, API CG-4/SF, API GL-4 SAE 80W, HVLP-D 68, MIL-L-2104D, MB 228.1, Caterpillar TO-2, Allison C-4, CASE MS 1206/1207/1209, FORD M2C-134D, FORD M2C-86A/159A/B/C, John Deere JDM-J20C/JD-J27, MF M 1135/1139/1144/1145, ZF TE-ML 06A/B/C, 07B, Denison HF-2