



AUTOL Gasmotorenöl ELA 40

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 je olej pro plynové motory se středním obsahem síranového popela pro motory spalující zemní plyn nebo lehce agresivní plyny.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Viskozita při 40 °C	mm ² /s	138
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,0
Viskozitní index	-	97
Hustota při 15°C	kg/m ³	891
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	254
Bod tuhnutí	°C	-12
Síranový popel	%hm.	0,5
BN	mgKOH/g	5,5

VLASTNOSTI

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 je vysoce stabilní vůči stárnutí, poskytuje dobrou ochranu před opotřebením a zamezuje vzniku usazenin ve válcích, tvorbě kalů a karbonizaci. Díky použití vybraných základových olejů se minimalizuje spotřeba oleje a díky alkalické rezervě dosahuje produkt dlouhých intervalů výměny oleje v závislosti na příslušných podmínkách na místě a kvalitou použitého plynu.

POUŽITÍ

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 je výkonný motorový olej pro plynové motory s a bez zpracování výfukových plynů, který využívá jako paliva zemní plyn, avšak je také vhodný pro bioplyn a kalový plyn, když jsou schváleny od výrobců motorů.

SPECIFIKACE

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 je schválen , popř. vyhovuje požadavkům *následujících specifikací.

MAN 3271-2

Deutz Gasmotoren

MWM

MTU

MDE

Caterpillar

Jenbacher TA 1000-1007*