



AUTOL Meisselpaste

AUTOL Meisselpaste je odzkoušená a prověřená pasta na bázi hlinitého komplexního mýdla s práškovým kovem a přísadami pevných maziv.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Zahušťovadlo	-	Al-Komplex
Stupeň NLGI	-	2
Rozsah provozních teplot	°C	-20+1100
Bod skápnutí	°C	ca.250
Viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	350
Odolnost vůči vodě		0-90

AUTOL Meisselpaste je hnědo-černá pasta na bázi hlinitého komplexního mýdla s práškovým kovem a přísadami pevných maziv. Díky speciálnímu složení má tento vysoce kvalitní produkt následující vlastnosti:

- stabilní na stlačení
- dobrá odolnost vůči vodě
- vysoká teplotní zatížitelnost
- dobrá ochrana proti korozi
- stabilní vůči oxidaci
- nouzové mazací vlastnosti díky mazacímu filmu z pevných maziv až do cca 1100°C

POUŽITÍ

AUTOL Meisselpaste je vhodná pro mazání míst, kde se vkládají nástroje a pouzdra hydraulických a pneumatických kladiv, která se používají pro povrchové stavby, podzemní inženýrské a dopravní stavby.

UPOZORNĚNÍ! AUTOL Meisselpaste není mazací tuk a proto se nesmí používat pro mazání valivých a kluzných ložisek.

Při výběru produktu je třeba dbát doporučení výrobce.

SPECIFIKACE

MF 2 U-20