



# AUTOL SUPERGEAR FE

**AUTOL SUPERGEAR FE** je syntetický převodový olej se sníženou viskozitou za studena pro optimalizaci účinnosti moderních manuálních převodovek.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	40
Viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,7
Viskozitní index	-	165
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	852
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	>150
Bod tuhnutí	°C	-40

## VLASTNOSTI A VÝKON

**AUTOL SUPERGEAR FE** je vysoce výkonný převodový olej pro manuální převodovky, který přispívá ke snížení spotřeby paliva díky snížené viskozitě a vynikajícímu viskozitně-teplotnímu chování.

Vzhledem k použití plně syntetických základových olejů jsou zaručeny vysoká teplotní a oxidační stabilita, vysoce zatížitelný mazací film pro snížení tření a opotřebení a stejně jako "stay-in-grade" vlastnosti pomocí stříhově stabilních komponentů.

Díky snížení viskozity základového oleje je dosaženo komfortního řazení rychlostí také při nejnižších teplotách a je zvýšena účinnost.

## POUŽITÍ

**AUTOL SUPERGEAR FE** může být použit tam, kde jsou požadovány následující specifikace: BMW MTF LT-1/ LT-2/ LT-3/ LT-4, Ford WSS-M2C 200D, MB 235.10, PSA 9730 A2/ A8, PSA B71 2330, Renault osobní vozidla, Toyota JWS 227, VW 052 171/ 052 178/ 052 512/ 052 527/ 052 532/ 0520726/ 052 798/ 055 726.

Při výběru produktu je třeba dbát doporučení výrobce.