



AUTOL TOP 2000 BIO

AUTOL TOP 2000 BIO je speciální vysoce výkonné plastické mazivo na bázi biologicky odbouratelného syntetického základového oleje a osvědčeného Li-12-Hydroxystearátového mýdla.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

AUTOL TOP 2000 BIO

NLGI stupeň konzistence		2
Pracovní penetrace	1/10 mm	280
Bod skápnutí	°C	185
Viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	100
Chování vůči vodě		1-90
Schopnost ochrany proti korozi (EMCOR-test)	korozivní stupeň	0 a 0

VLASTNOSTI A VÝKON

- **AUTOL TOP 2000 BIO** je litný tuk na bázi biologicky odbouratelných syntetických základových olejů pro zajištěné mazání valivých ložisek a kluzných ložisek, případně jiných míst se ztrátovým mazáním. Kombinace dobré ochrany proti korozi a schopnosti snášet vysoké tlakové síly se speciálními přínavostními vlastnostmi je vhodná pro použití také za náročných podmínek.
- S použitím spolehlivého litného mýdla a nasycených syntetických olejů se dosahuje schopností výkonu EP-tuků, částečně i přesahuje. Výrobek je biologicky lehce odbouratelný (podle OECD 301B na 78 % hm.) a je zařazen do třídy ohrožení vody (WGK) 1 .

POUŽITÍ

Autol TOP 2000 BIO je vhodný pro mazání valivých a kluzných ložisek a jiných mazacích míst při zvýšeném zatížení v širokém teplotním rozsahu použití.

Má být kvůli zatížení životního prostředí používán všude tam, kde se může stát, že se při mazání nebo provozu dostane tuk na zem, do vody nebo do kanalizace.

Autol TOP 2000 BIO překonává použitím syntetických olejů rozsah použití tuků na rostlinné bázi.

AUTOL TOP 2000 BIO je schopen zajistit optimální mazání v širokém rozsahu provozních teplot od -35°C do + 120°C.

SPECIFIKACE

AUTOL TOP 2000 BIO splňuje požadavky následujících klasifikací:

- KPE 2 K-35 DIN 51 825
- MAN Li-P 2-B



AUTOL TOP 2000 BIO

KATALOGOVÉ LISTY