

AUTOL TOP 2000 GETRIEBEFLIESSFETT



AUTOL TOP 2000 GETRIEBEFLIESSFETT jsou tekutá plastická maziva na bázi speciálního vápenatého mýdla a syntetického oleje pro dlouhé intervaly mazání netěsných převodovek.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

AUTOL TOP 2000 GETRIEBEFLIESSFETT		000	00/0
Stupeň NLGI		000	00/0
Viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	165	225
Rozsah provozních teplot	°C	-30 až +100	-30 až +100
Bod skápnutí ASTM	°C	140	145
Chování vůči vodě (DIN 51 807)		1-90	1-90
Schopnost ochrany před korozi (EMCOR)	stupeň koroze	0 a 1	0 a 1

VLASTNOSTI A VÝKON

- **AUTOL TOP 2000 GETRIEBEFLIESSFETT** jsou tekuté tuky s extrémně přilnavými vlastnostmi a vynikajícími vlastnostmi pro extrémní tlaky při dlouhodobém mazání.
- Vybrané syntetické základové oleje a vyvážená aditiva snižují opotřebení na zubech kol i za náročných podmínek, např. při rozběhu převodovky nebo náhlém zatížení.
- Jejich speciální vlastnosti čítají dobrou odolnost vůči vodě, včetně slané, mazací film absorbující vysoké tlaky, odolnost vůči vymývání a dobrou ochranu proti korozi.
- Díky svému složení a pokud je použit v souladu s pokyny specifikace výrobce, je fyziologicky neškodný a proto vhodný jako mazivo pro použití v potravinářském průmyslu.

POUŽITÍ

AUTOL TOP 2000 GETRIEBEFLIESSFETT lze použít jako tekuté tuky pro převody, které nejsou olejetěsné, např. v zemědělství a lesnickém průmyslu. Díky dobré kvalitě má různá použití.

Pozor! Maximální přípustná krátkodobá teplota je +125°C.

SPECIFIKACE

AUTOL TOP 2000 GETRIEBEFLIESSFETT splňují požadavky následujících klasifikací:

- GP 000 G-30 DIN 51502
- GP 00/0 G-30 DIN 51502