



# AUTOL TOP 2000

**AUTOL TOP 2000** je speciální vápenaté plastické mazivo se syntetickým základovým olejem a s protiotěrovými EP vlastnostmi a vynikající přilnavostí.

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

### AUTOL TOP 2000

NLGI stupeň konzistence		2
Pracovní penetrace	dmm	280
Bod skápnutí	°C	150
Viskozita základového oleje při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	800
Chování vůči vodě		0-90
Schopnost ochrany proti korozi (EMCOR-test)	stupeň koroze	0 a 0

## VLASTNOSTI A VÝKON

- **AUTOL TOP 2000** je speciální tuk s dobrou odolností vůči vodě, v testu DIN 51 807 splňuje hodnocení 0-90, dále je odolný vůči korozi, v testu Emcor má hodnocení 0.
- **AUTOL TOP 2000** je speciální tuk s výjimečnou přilnavostí a velmi dobrými vlastnostmi při extrémních tlacích – skutečně tuk pro prodloužené intervaly opětovného mazání. Velmi dobře snáší vysoký tlak díky specifické protiotěrové aditivaci a tím zabraňuje opotřebením za extrémních podmínek.
- **AUTOL TOP 2000** také garantuje vynikající protikorozi ochranu, díky vápenatému mýdлу v kombinaci s polymerovým základem. Plně splňuje funkci i v přítomnosti vody nebo slané vody, je zvláště odolný vůči vymytí vodou z ložisek a tuk je extrémně stabilní.

## POUŽITÍ

**AUTOL TOP 2000** je vysokotlaký tuk pro mazání vozidel, zemědělských strojů a pro použití v průmyslu. Lze jej bez problémů použít pro mazání kritických mazaných míst (nárazové zatížení, vysoká vlhkost, slaná voda, vysoký tlak při poměrně malém pohybu). Výrobek lze použít pro průmyslové roboty, transportéry, stejně jako pro lodě nebo zimní údržbu. Přes vysokou viskozitu základového oleje je výrobek vhodný pro centrální mazací systémy.

**AUTOL TOP 2000** je schopen zajistit optimální mazání v širokém rozsahu provozních teplot od -30°C do + 120°C. Krátkodobě přípustné maximální teploty +125 °C.

## SPECIFIKACE

**AUTOL TOP 2000** splňuje požadavky následujících klasifikací:

- KP 2 K-30 DIN 51 825
- ISO L-XCBHB 2