



Agip Coro DWO 20 L

Agip Coro DWO 20 L je prostředek na ochranu proti korozi na bázi bezaromátového technického benzínu. Poskytuje vysokou ochranu proti korozi a dobrou schopnost vytěšňovat vodu.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Coro DWO 20 L	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	800	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 20°C	mm ² /s	2	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	61	DIN ISO 2592
Klima s kondenzovanou vodou	cykly	>20	DIN 50 017
Typ ochranného filmu	-	olejovitý	

VLASTNOSTI A VÝKON

- Technický benzín bez obsahu aromátů.
- Vytváří olejovitý ochranný film s velmi dobrou protikorozní ochranou.
- Dobrá schopnost odpuzovat a vytěšňovat vodu, vysoká vzlínavost.
- Rychlé schnutí bez fleků.
- Mírný zápach.

POUŽITÍ

Agip Coro DWO 20 L je vysoce účinný vytěšňovač vody s bezpečnou ochranou před atmosférickou korozi pro delší skladování ve vnitřních prostorách až do 8 měsíců.

Produkt se používá ve stavu, v jakém se dodává, přednostně v ponorných koupelích, v případě nástřiku je potřeba dbát příslušných bezpečnostních předpisů.