



Agip Coro WMO 8

Agip Coro WMO 8 je vodou mísitelný ochranný prostředek proti korozi na bázi minerálního oleje. Obsahuje emulgátory a ochranná aditiva proti korozi a vytváří po použití lehce mastný, nelepivý film.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

Coro WMO 8	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	921	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	60	DIN 51 562
Hodnota pH při 10% koncentraci emulze	-	8,5	DIN 51 369
Klima s kondenzovanou vodou (10%)	cykly	>8	DIN 50 017
Test v solné mlžné komoře (10%)	hodiny	48	DIN 50 021 SS

VLASTNOSTI A VÝKON

- Tvoří lehce olejový, nelepivý ochranný film.
- Vynikající stabilita emulze.
- Snadno odstranitelný pomocí rozpouštědel nebo alkalickými čisticími prostředky.

POUŽITÍ

Agip Coro WMO 8 se nejlépe hodí pro konzervování lesklých a fosfátovaných povrchů.

Agip Coro WMO 8 se před použitím smíchá v poměru směsi 10% až 30% s vodou a konzervace ponořením do lázně se provede při teplotě cca 70°C.