



# AGIP EUROSPO RTS

**AGIP EUROSPO RTS** je plně syntetické mazivo, speciálně formulované s přesným výběrem syntetických základových olejů (PAO) k uspokojení požadavků zážehových motorů v nejtěžších jízdních podmínkách (motory s vysokým výkonem, jízda na krátké vzdálenosti).

## CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

### Stupeň SAE

**5W-50**

Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	19
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	100
Viskozita při -25°C	mPa.s	3300
Viskozitní index	-	210
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	210
Bod tuhnutí	°C	-45
Hustota při 15°C	Kg/l	0,875

## VLASTNOSTI A VÝKON

- Syntetická složka posiluje olejový film, který houževnatě přilne ke kovovým povrchům, i když motor stál po určitou dobu, tím je zajištěno snadné startování a výrazně se snižuje opotřebení za podmínek vysokého zatížení.
- Široký rozsah viskozity 5W-50 zajišťuje správnou viskozitu oleje v každé části motoru, za jakýchkoliv jízdních podmínek a při jakékoliv teplotě okolí.
- Jeho protioděrové vlastnosti zajišťují dlouhou životnost všech pohyblivých dílů a podstatně snižují potřebu pro servis motoru a generálních oprav.
- Použití nízko odpařitelných, tepelně stabilních syntetických složek minimalizuje spotřebu oleje.

## SPECIFIKACE

**AGIP EUROSPO RTS** vyhovuje požadavkům následujících specifikací:

- API SL