



Agip metalCut 32 UNI PLUS

Agip metalCut 32 UNI PLUS je s vodou nemísitelná, obráběcí kapalina bez obsahu chloru a zinku na bázi nízkoaromatického minerálního oleje, s produktově specifickými přísadami.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

metalCut 32 UNI PLUS	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	875	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	32	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	190	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-24	DIN ISO 3016
Koroze na mědi	Kor.stupeň	1A-100A3	ASTM D 130

VLASTNOSTI A VÝKON

- Na bázi vysoce rafinovaných základových olejů s dobrou oplachovací schopností.
- Nezpůsobují žádné zabarvení případně tvorbu skvrn na strojích a obrobcích.
- Velmi dobrá odolnost vůči stárnutí.
- Bez chlóru, s nízkým obsahem aromátů, dobrá ochrana proti korozi
- Nízkoviskozní vysoce výkonný řezný olej s malou tvorbou olejové mlhy.
- Použitelný jako mazací a hydraulický olej HLP 32, CLP 32

POUŽITÍ

Agip metalCut 32 UNI PLUS může být používán jako kovoobráběcí olej stejně jako mazací a hydraulický olej. Je vhodný pro středně těžké obráběcí a brusné operace u oceli, hliníku a barevných kovů.