



Agip metalCut EP 1510 A

Agip metalCut EP 1510 A je s vodou nemísitelná, vysoce výkonná obráběcí kapalina bez obsahu chloru na bázi hydrokrakového minerálního oleje s produktově specifickými přísadami.

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

metalCut EP 1510 A	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m ³	884	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	28	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	210	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-24	DIN ISO 3016
Koroze na mědi	Kor.stupeň	4-20A3	ASTM D 130

VLASTNOSTI A VÝKON

- Na bázi hydrokrakových základových olejů s dobrou oplachovací schopností.
- Se syntetickými mazivostními přísadami a produktově specifickými aditivami.
- S organickými účinnými látkami obsahujícími síru.
- Velmi dobrá odolnost vůči stárnutí.
- Bez chlóru, s nízkým obsahem aromátů, dobrá ochrana proti korozi
- Vysoce výkonný řezný olej s malou tvorbou olejové mlhy.

POUŽITÍ

Agip metalCut EP 1510 A je vhodný speciálně pro vrtání hlubokých děr, protahování a frézování obtížně a velice obtížně obrobitelných materiálů. Doporučujeme rovněž pro ostatní obrábění řezáním, jako například řezání závitů, kdy potřebujeme vysoce aktivní řezací olej. Tento olej není vhodný k obrábění neželezných kovů.