



# Agip metalCut S 3045

**Agip metalCut S 3045** je vodou nemísitelný, olejovou mlhu nevytvářející kovoobráběcí olej bez chloru, síry a fosforu na bázi esterového oleje.

## CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY)

metalCut S 3045	Jednotky		Testovací metoda
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	940	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	35	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	240	DIN ISO 2592
Barva		1,5	ASTM D 1500
Koroze na mědi	Kor.stupeň	1-100A3	ASTM D 130

## VLASTNOSTI A VÝKON

- Na bázi vysoce výkonných esterových olejů s dobrou oplachovací schopností.
- Žádné zabarvení, popř. vznik skvrn na strojích a nářadí.
- Excelentní mazací schopnosti, optimální životnosti nástrojů.
- Velmi dobrá ochrana proti korozi.
- Výkonný, obráběcí olej s nízkou tvorbou olejové mlhy, vhodný také pro tváření.

## POUŽITÍ

**Agip metalCut S 3045** lze použít jako obráběcí olej především pro mazání minimálním množstvím maziva. K vylepšení průběhu mazání existujících chladících kapalin lze tento produkt přidávat jako aditivum. Použití pro tvářecí techniku je každopádně možné.